



■製品規格(標準サイズ)

品名	カプセル		施工仕様			最大引張強度 kN (tonf) ※1	長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さmm	容量cm ³	アンカー筋	穿孔径mm	埋込深さmm			
★R-8N	8×70	3.3	M8	9	70	30(3.0)	5.53(560)	8.29(840)
			D6	9			5.81(590)	8.71(885)
★R-10N	10.5×80	6	M10	12	90	55(5.6)	9.24(940)	13.8(1410)
			D10	12.5			11.3(1150)	16.9(1725)
			3/8"	12	80		7.30(740)	10.9(1110)
★R-12N	13×83	10	M12	14.5	100	70(7.1)	11.3(1150)	16.9(1725)
			D13	16			11.1(1130)	16.6(1695)
			1/2"	14.5	18.9(1920)		28.3(2880)	
★R-16N	15×110	18	M16	18	130	115(11)	19.0(1930)	28.5(2895)
			D16	19			18.9(1920)	28.3(2880)
			5/8"	18	38.3(3900)		57.4(5850)	
★R-19N	19×153	40	M20	23	200	224(22)	46.5(4740)	69.7(7110)
			D19	24			33.4(3400)	50.1(5100)
			3/4"	22	47.4(4830)		71.1(7245)	
★R-22N	22×198	70	M22	26	250	296(30)	73.2(7460)	109(11190)
			D22	28			46.1(4700)	69.1(7050)
			7/8"	26	55.3(5630)		82.9(8445)	
★R-25N	24.5×265	118	M24	30	300	323(32)	105(10700)	157(16050)
			D25	32			60.6(6170)	90.9(9225)
			1"	30	87.8(8950)		131(13425)	
R-30N	33×288	233	M30	38	350	444(45)	145(14780)	217(22170)
			D29	38			143(14580)	214(21870)
			D32	40	127(12950)		190(19425)	
R-36N	35×364	329	M36	44	400	540(55)	188(19170)	282(28755)
			D35	46			186(18960)	279(28440)
			D38	48				

■製品規格(ショートサイズ)

品名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さmm	容量cm ³	アンカー筋	穿孔径mm	埋込深さmm		
R-10SN	10.5×50	4	☆M10	12	50	2.61(260)	3.91(390)
			☆D10	12.5		2.69(270)	4.03(405)
			☆3/8"	12		2.66(270)	3.99(405)
R-12SN	13×70	8.5	M12	14.5	80	7.04(710)	10.5(1065)
			D13	16		7.04(710)	10.5(1065)
			1/2"	14.5	6.91(700)	10.3(1050)	
R-16SN	15×80	14	M16	18	100	10.7(1090)	16.0(1635)
			D16	19		10.8(1100)	16.2(1650)
			5/8"	18	10.7(1090)	16.0(1635)	
R-19SN	19×128	33	M20	23	160	28.6(2910)	42.9(4365)
			D19	24		29.1(2960)	43.6(4440)
			3/4"	22	28.8(2930)	43.2(4395)	
R-22SN	22×152	54	M22	26	180	36.5(3720)	54.7(5580)
			D22	28		36.8(3750)	55.2(5625)
			7/8"	26	36.4(3710)	54.6(5565)	
R-25SN	24.5×190	84	M24	30	200	45.5(4630)	68.2(6945)
			D25	32		45.3(4610)	67.9(6915)
			1"	30	44.8(4560)	67.2(6840)	

■製品規格(ロングサイズ)

品名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さmm	容量cm ³	アンカー筋	穿孔径mm	埋込深さmm		
R-12LN	13×120	15	M12	14.5	150	13.7(1390)	20.5(2085)
			D13	16		24.9(2530)	37.3(3795)
			1/2"	14.5	14.2(1440)	21.3(2160)	
R-16LN	15×165	28	M16	19	180	25.6(2610)	38.4(3915)
			D16	20		37.9(3860)	56.8(5790)
			5/8"	19	23.5(2390)	35.2(3585)	
R-19LN	19×205	54	M20	24	230	38.3(3900)	57.4(5850)
			D19	25		62.5(6370)	93.7(9555)
			3/4"	23	33.4(3400)	50.1(5100)	
R-22LN	22×264	93	M22	27	300	47.4(4830)	71.1(7245)
			D22	28		89.0(9070)	133(13605)
			7/8"	27	46.1(4700)	69.1(7050)	
R-25LN	24.5×307	137	M24	30	350	55.3(5630)	82.9(8445)
			D25	32		116(11820)	174(17730)
			1"	30	60.6(6170)	90.9(9255)	

●★印の品名は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会(JCAA)の製品認証を取得しています。🔄 施工方式は回転型にて取得しています。
 インチサイズネジボルトは、認証対象外です。許容強度は、認証の審査項目にふくまれておりません。



■製品規格(その他サイズ)

品名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN(kgf) ※ 2	短期許容引張強度 kN(kgf) ※ 2
	外径×長さmm	容量mm ³	アンカー筋	穿孔径mm	埋込深さmm		
R-1010N	10.5×100	8	M10	12	120	9.47 (960)	14.2 (1440)
			D10	12.5		14.0 (1420)	21.0 (2130)
R-1013N	10.5×130	11	M10	12	150	9.47 (960)	14.2 (1440)
			D10	12.5		14.0 (1420)	21.0 (2130)
R-1205N	13×50	6	☆M12	14.5	60	3.76 (380)	5.64 (570)
			☆D13	16		3.76 (380)	5.64 (570)
R-1210N	13×100	12	M12	14.5	120	13.7 (1400)	20.5 (2100)
			D13	16		16.6 (1690)	24.9 (2535)
R-1319N	13×190	24	M12	15	200	13.7 (1400)	20.5 (2100)
			D13	17		24.9 (2530)	37.3 (3795)
R-1615N	15×150	24	M16	19	160	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		29.7 (3020)	44.5 (4530)
R-1618N	15×182	29	M16	19	200	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		45.6 (4640)	68.4 (6960)
R-1620N	15×200	32	M16	19	220	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		45.6 (4640)	68.4 (6960)
R-1909N	19×90	23	☆M20	23	100	10.3 (1050)	15.4 (1575)
			☆D19	24		10.6 (1080)	15.9 (1620)
R-1910N	19×102	27	M20	23	120	15.4 (1570)	23.1 (2355)
			D19	24		15.8 (1610)	23.7 (2415)
R-1922N	19×220	58	M20	24	250	38.3 (3900)	57.4 (5850)
			D19	25		65.8 (6700)	98.7 (10050)
R-1926N	19×260	68	M20	24	300	38.3 (3900)	57.4 (5850)
			D19	25		65.8 (6700)	98.7 (10050)
R-2210N	22×108	38	☆M22	26	110	12.6 (1280)	18.9 (1920)
			☆D22	28		12.7 (1290)	19.0 (1935)
R-2212N	22×128	45	M22	26	140	21.3 (2170)	31.9 (3255)
			D22	28		21.5 (2190)	32.2 (3285)
R-2228N	22×285	101	M22	27	330	47.4 (4830)	71.1 (7245)
			D22	28		89.0 (9070)	133 (13605)
R-2514N	24.5×148	66	M24	30	150	24.7 (2510)	37.0 (3765)
			☆D25	32		24.5 (2490)	36.7 (3735)
R-2516N	24.5×165	73	M24	30	170	32.2 (3280)	48.3 (4920)
			D25	32		32.0 (3260)	48.0 (4890)
R-2532N	24.5×324	144	M24	30	370	55.3 (5630)	82.9 (8445)
			D25	32		116 (11820)	174 (17730)
R-3013N	33×136	110	☆M30	35	170	30.7 (3130)	46.0 (4695)
			☆D29	35		31.3 (3190)	46.9 (4785)
			☆D32	38		30.6 (3120)	45.9 (4680)
R-3021N	33×214	170	M30	38	240	65.4 (6660)	98.1 (9990)
			D29	38		66.2 (6750)	99.3 (10125)
			D32	40		64.9 (6610)	97.3 (9915)
R-3032N	33×324	262	M30	38	400	87.8 (8950)	131 (13425)
			D29	38		147 (14980)	220 (22470)
			D32	40		182 (18550)	273 (27825)
R-3622N	35×220	199	M36	44	220	52.7 (5370)	79.0 (8055)
			☆D35	46		53.7 (5470)	80.5 (8205)
			☆D38	48		52.5 (5350)	78.7 (8025)
R-3628N	35×286	259	M36	44	300	102 (10400)	153 (15600)
			D35	46		103 (10500)	154 (15750)
			D38	48		101 (10290)	151 (15435)
R-3642N	35×420	379	M36	44	470	127 (12950)	190 (19425)
			D35	46		220 (22430)	330 (33645)
			D38	48		260 (26510)	390 (39765)

☆: 5D ≤ L (埋込深さ) の仕様