



■ 施工仕様

アンカー筋	施工仕様		使用品名	長期許容引張強度 kN(kgf) ※ 2	短期許容引張強度 kN(kgf) ※ 2
	穿孔径mm	埋込深さmm			
M18	22	140	RV-1911	18.3 (1860)	27.4 (2790)
M20	24	140	RV-1913	18 (1830)	27.0 (2745)
M22	28	145	RV-2213	19.4 (1970)	29.1 (2955)
M24	30	175	RV-2513	28.6 (2910)	42.9 (4365)
M27	32	210	RV-2515	41.2 (4200)	61.8 (6300)
M30	38	210	RV-3018	41.0 (4180)	61.5 (6270)
M30	38	250	RV-3021	59.4 (6050)	89.1 (9075)
M36	46	260	RV-3625	63.3 (6450)	94.9 (9675)
M42	55	330	RV-4730	103 (10500)	154 (15750)
M48	60	350	RV-4735	114 (11620)	171 (17430)
M48	60	400	RV-5330	151 (15390)	226 (23085)
M56	65	480	RV-5335	217 (22120)	325 (33180)
M56	65	500	RV-5320×2本	236 (24060)	354 (36090)
M64	75	515	RV-5325×2本	248 (25280)	372 (37920)
M76	90	650	RV-5330×3本	399 (40680)	598 (61020)

※ 1 長期許容引張強度は土木用強度計算式により算出した値です。※ 2 上記の計算は、Mネジボルト(許容引張応力度 $\sigma_{su} = 140\text{N/mm}^2$)についての計算値です。
注 1 許容強度はアンカーの配置条件により低減する場合があります。注 2 短期許容引張強度は、長期許容引張強度×1.5となります。注 3 1kgf=9.80665N